

LEGENDA

	Chodnik z kostki brukowej
	Zjazdy i zejścia na posesję wg. odrębnego opr.
	Poszerzenie jezdni w tech. bitumicznej
	Istniejąco jezdnia bitumiczna
	Oś jezdni
	Krawędź jezdni
	Granica działki
	Krawężnik drogowy 15x30
	Krawężnik drogowy 15x30 obniżony h=2 cm
	Obrzeże betonowe 8x30
	Obrzeże betonowe 8x30 obniżone h=2 cm
	Przykanalik deszczowy z rury PVC 200 lub 315
WŁ*	Wpust deszczowy PP fi 425 D400

DRG-BUD INWESTYCJE
Paweł Drzazny
59-220 Legnica ul. Wrocławska 183/4
NIP 691-215-18-35 REGON: 021180900

zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1130D w zakresie budowy chodnika wraz z obwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni w m. Jędrzychów, gm. Połkowice - etap I i II

nr rysunku: **1**

treść rysunku: Plan zagospodarowania terenu

skala: 1:500

Projektował:	**mgr inż. Paweł Drzazny**	data: 30.04.2018	podpis:
kreślił:	**mgr inż. Paweł Drzazny**	30.04.2018	

UWAGI:
1. Projektowana szerokość jezdni bitumicznej 6 m. Normatywne poszerzenia jezdni na łukach. Poszerzenia jezdni jednostronne.
2. Wpusty deszczowe WP prefabrykowane PP425 z wlotem typu ciężkiego D400.
3. W miejscach gdzie występują zjazdy ograniczyć chodnik od strony najazdów krawężnikami najazdowymi 15x22x100 obniżonymi do h=2 cm.
4. Chodnik przyległy do jezdni ograniczyć od strony jezdni krawężnikiem drogowym 15x30x100 hn 12 cm o od strony posesji obrzeżem betonowym 30x8x100.
5. Istniejący chodnik należy dowiązać do projektowanego chodnika w obrębie posesji 78 (przejście dla pieszych) poprzez miejscową rozbiórkę i ponowne ułożenie kostki brukowej.
6. Skarpy oraz dno rowu na wylotach przykanalików do rowów należy obudować betonową płytą ażurową na podbudowie z betonu.
7. Wszystkie przykanaliki rowy należy bezwzględnie oczyścić.